


Made in Japan**Important Notes**
注意していただきたいこと

- *For normal 2-wheel bicycle only.*
通常の2輪自転車専用です。
- *Read this instructions manual carefully before use, and keep handy at all times.*
使用前にこの説明書をしっかりと読み、常に手元に保管し参照してください。
- *Maintain the balance by rotating the bike position.*
自転車の向きを変える際は、バランスに注意して行ってください。
- *For light maintenance only. Do not apply too much force.*
軽いメンテナンス用のスタンドです。あまり力を入れた作業には向きません。
- *No disassembling and modification by yourself are allowed.*
弊社の許可を受けない分解や改造は行なわないでください。
- *Minoura offers 5-year limited warranty for the original user who purchased through authorized Minoura dealer in brand-new condition only.*
弊社では、正規販売店で新品状態で購入いただいた最初のユーザに限り、5年間の品質保証を行なっています（消耗品を除く）。

For More Information / サポートが必要なときは

*If you have any questions or need help, you should contact the **dealer** where you purchased or the Minoura **distributor** in your country first. Only when you cannot get enough service, you can contact us. The distributor info is found on our web site.*

もし何かわからないことがあった場合は、まずお買い求めになったショップにお問い合わせください。もしそこで十分な情報やサービスを受けられない場合に限り、下記までお問い合わせください。

Contact / お問い合わせ先**MINOURA Japan Headquarters**
(for ALL customers)

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan
Phone: +81-584-27-3131 / Fax: +81-584-27-7505
Mail: minoura@minoura.jp
Web: www.minoura.jp

株式会社 箕浦


〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone (0584) 27-3131 / Fax (0584) 27-7505
infodesk@minoura.jp / www.minoura.jp

MINOURA North America
(for U.S. residents only)

Phone: 1-510-538-8599 / Fax: 1-510-538-5899
Mail: support@minourausa.com


株式会社 深谷産業

〒462-0062 名古屋市北区新沼町 150
Phone (052) 909-6201 / Fax (052) 909-6212
www.fukaya-sangyo.co.jp



- A-1: Arm / アーム
- A-2: Arm Bracket / アームホルダ
- A-3: Bottom Bracket Holder / ボトムブラケット受け
- A-4: Front Fork Support / 前フォーク受け
- A-5: Front Fork Quick Release / 前輪用クイック
- A-6: Front Fork Support Skewer / 前フォーク受け用クイック
- A-7: Velcro Strap / ベルクロテープ

- P-1: Main Pillar / 支柱
- P-2: Arm Base / アーム受け
- P-3: Lock Pin / ロックピン
- P-4: Arm Base Skewer / アーム受け用クイック
- P-5: Pivot Pin / ピボットピン




- L-5: Tripod Leg / 脚
- L-6: Leg End Cap / ゴムキャップ
- L-7: Tripod Bracket / 三脚ベース
- L-8: Tripod Bracket Skewer / 三脚ベース用クイック
- L-9: Main Pillar Bracket / 支柱固定ブラケット
- L-10: Main Pillar Bracket Skewer / 支柱ブラケット用クイック

How To Setup Your RS-1600 / RS-1600 のセットのしかた


- 1** Remove the Lock Pin, and raise up the Arm.
Insert the Lock Pin in either hole on Arm Base.

ロックピンを引き抜きアームを持ち上げます。
起こし終わったらアーム受けのいずれかの孔
にピンを刺しておきます。




- 2** Loosen L-8 skewer, fully open the tripod legs until Tripod Bracket touches the lower sleeve, and tighten L-8 skewer again.

L-8 クイックを緩め、三脚ベースが下部の筒状
の部品に当たるまでいっぱいにかき、再び L-8
クイックを締めます。




- 3** A: Front Fork Support can move along the Arm
B: Arm is swivel fully 360 degrees
C: Stand height is adjustable

A : 前フォーク受けはホイールベースに合わせて、アーム上を自由に移動できます
B : アーム全体は 360°水平回転できます
C : 支柱の高さは自由に調節できます




- 4** The Arm should align to either tripod leg in order to maximize the stability when bike is on RS-1600.

自転車搭載時の安定性を最大限に確保するた
め、アームの位置はいずれかの脚の真上に来る
ようにします。



How To Adjust Arm Angle / アームの角度調整について



Arm angle is adjustable in 3 positions (80 / 85 / 90 degrees) by changing the Lock Pin insertion point.




Insert the Lock Pin into the hole, micro-adjust the Arm angle. When both holes come in same line, you can fully insert the Lock Pin for securely locked.

The right side hole also works for locking the Arm when folded down.

アームの角度はピンの差し込み位置によって3段階（80°/85°/90°）に調節できます。

ピンを孔に差し込み、アームの角度を微調整します。アームホルダとアーム受けとの2つの孔が同一線上来たら、ピンをしっかりと奥まで差し込み固定します。


右側の孔は、アームを折り畳んだ際に固定しておくためにも使用できます。



How To Install Bike / 自転車のセットのしかた

- Loosen A-6 skewer and place the bottom bracket gently onto the Bottom Bracket Holder. Loosen the Front Fork Support Skewer, clamp the fork end, then lock both skewers.

前輪を外した自転車のボトムブラケット部を静かにボトムブラケットの上に置きます。前フォーク受けのクイックを緩め、フォーク先端をしっかりと差し込んでからクイックを締め込み、前フォーク受けをがたつきのない位置に調節してから、A-6 クイックを締め込みます。



- Tie-down the down-tube with the Velcro Strap for better stability.

最後に安全のため、ベルクロテープをダウンチューブに巻き付けます。

